



350	348	350	160
325	323		
300	298	300	145
275	273		
250	248	250	120
225	223		
200	198	220	95
175	173		
150	148		
125	123		
100	98		
呼径	φ D		

●本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500Pa {±50mmAq} 以内
 風速：15m/s以下
 温度：-10～+50℃（凍結なきこと）

注1) 本図ダンパーは、開放（全開）状態を示します。
 2) 気流、据付の方向性はありません。

5	開閉器	1	DAIRITSU V-N 7
4	軸受	2	C 3 6 0 4 B D
3	軸	1	S W M - B φ 1 0
2	可動羽根	1	S P H C t 1 . 6
1	ケーシング	1	S P H C t 1 . 6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①			N 7 (グレー)	第三角法	2021.02.18	2021.02.18	T. Suzuki		品名 Name 手動操作 丸形 風量調節ダンパー	図番 Dwg. No. 21-25518-V			Rev. 0
②			台/個数 Quantity										
③													
④													

