

貴社名 _____
 所属 _____
 御担当者名 _____
 〒 _____
 住所 _____

弊社担当:

TEL _____ FAX _____

仕様打合せ用紙

※記入無き場合、一般空調仕様にて製作致します

一般空調仕様	静圧:±500Pa(締切圧) 温度:一般ビル冷暖房程度	風速:15m/s以下 流体:一般空気
--------	--------------------------------	-----------------------

仕様記入事項

特殊仕様	静圧	締切静圧: Pa { mmAq} 又は送風機の静圧 MAX Pa { mmAq}
	流量	流量: m ³ /min 風速 m/s
	流体温度	常用: °C MAX: °C 周囲温度: °C
	流体	名称(特殊な場合、詳細明記)

リーク率: 気密性	リーク量/流量×100= %	不要 ・ 内部気密 ・ 外部気密
-----------	----------------	------------------

据付場所	屋内 ・ 屋外 ; 横走り(水平) ・ 立てダクト(垂直) ・ その他()
------	--

周囲環境	一般環境 ・ 塩害地 ・ 粉塵等が多い ・ 湿度が高い ・ その他()
------	--------------------------------------

使用目的	全開一全閉 ・ 風量調節 ・ その他()
------	-----------------------


材質	鋼板製 ・ オールSUS ・ SUS製(一部鋼板) ・ その他()
----	------------------------------------

ダンパーの種類	風量調整ダンパー・防火ダンパー・モーターダンパー・シリンダーダンパー等 その他() 使用電圧: AC ・ DC V
---------	---


リミットスイッチ 付属品 マイクロスイッチ	不要 ・ 要	リミットスイッチ ・ マイクロスイッチ ・ その他() (開確認 ・ 閉確認 ・ 開閉確認) 使用電圧: AC・DC V
-----------------------------	--------	--

現場作業	保温材の有無: 無 ・ 有 (保温材の厚み mm)
------	---------------------------

ダンパーサイズ	角ダンパー: W × H × L 丸ダンパー: φ × L-軸数 (H側に開閉器が付きます。)
---------	--



_____ W × H × L
 _____ W × H × L
 _____ W × H × L



_____ φ × L
 _____ φ × L
 _____ φ × L

特記 :

塗 装 色	メーカー色(グレー色) ・ 指定色(旧塗装())
-------	---------------------------

フランジ形状	アングル L × × FB t× JIS 2K ・ 5K ・ 10K	+5ミリ ・ +3ミリ ・ 正寸	I.D: P.C.D: O.D:	
		相フランジ 要 ・ 不要	フランジ穴 センター振分	センター穴