



CYD-2-SUS-350	350	348	160	350
CYD-2-SUS-325	325	323		
CYD-2-SUS-300	300	298		
CYD-2-SUS-275	275	273	145	300
CYD-2-SUS-250	250	248	120	250
CYD-2-SUS-225	225	223		
CYD-2-SUS-200	200	198	95	220
CYD-2-SUS-175	175	173		
CYD-2-SUS-150	150	148		
CYD-2-SUS-125	125	123		
CYD-2-SUS-100	100	98		
品番	呼称径	φ D	L1	L

●本図ダンパーの使用範囲
 静圧：±500 Pa以内
 風速：15 m/s以下
 温度：-10~+50°C（凍結なきこと）

注1) 常用空気圧：4~5 kgf/cm²

注2) ダンパーの開閉は、2~3秒程度で作動する様、流量調整して下さい。

9	エアシリンダー	1	CKD CMK2-CC-32-75-YB2
8	シリンダー架台	1	SUS304 t2.0
7	シリンダーBKT	1	SUS304 t2.0
6	シリンダーアーム	1	SS400 (メッキ付)
5	ベアリング	1	DAIRITSU φ10用 (ZZタイプ・ケ-スSUS)
4	軸受	2	SUS303
3	軸	1	SUS304 φ10
2	可動羽根	1	SUS304 t1.5
1	ケーシング	1	SUS304 t1.5

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①													
②													
③			台/個数 Quantity										
④													
									品名 Name	複動形 (ON-OFF) 丸形 エアシリンダーダンパー		図番 Dwg. No.	11-22935-CY
									製図 Dwg.	J. Kusakabe		Rev.	-
									承認 App'd	2011.02.22		株式会社 DAIRITSU CO., LTD	
									検閲 Chk'd	2011.02.22		2011-02-22	