



※ 温度ヒューズ : 公称72°C (型式 : DH-2)
 温度ヒューズ装置 : 102標準型

- 日本防排煙工業会、防火ダンパー自主管理制度適合品です。
- 温度ヒューズは、建設省告示第2563号による試験合格品です。
- 本図ダンパーの使用範囲
 静圧 : ±500Pa以内
 風速 : 15m/s以下
 温度 : -10°C~+50°C (凍結なきこと)

製作範囲 : W・H寸法共 200mm~1000mm
 但し、W・H寸法は50mm刻み
 且つ、W≧Hとする。

W	H	備考

- 注1) 本図ダンパーは、復帰 (全開) 状態を示します。
- 2) W・H寸法は、ケーシング内寸です。
 - 3) W・H寸法により、フランジに中間ボルト穴を設けます。
 - 4) 気流の方向性はありません。
 - 5) 立てダクトで使用される場合、(A)側を天にして設置して下さい。
 - 6) 保守点検は、6ヶ月に1回以上確実に行って下さい。

8	自動閉鎖装置	1	DAIRITSU F-N107K(L)
7	吊金具	1式	SPHC t1.6
6	フランジ	2	SPHC t1.6 共板 (コーナー金具付)
5	連結金具	W・Hに依る	SS400
4	軸受		C3604BD
3	軸		SWM-B φ12.7
2	可動羽根		SPHC t1.6
1	ケーシング	1	SPHC t1.6

Mark	Date	変更 Remark	表面処理 Surface treatment	尺度 Scale	承認 App'd	検閲 Chk'd	設計 Csg'd	製図 Dwg.	機種 Model	番号 No.	名称 Name	個数 Q'ty	備考 Remark
①			N7 (グレー)										
②			台/個数 Quantity						品名 Name		角形 防火ダンパー		
③									手動復帰				
④									角形 防火ダンパー				
										図番 Dwg. No.	14-19259-F	Rev. -	
					2014.06.24	2014.06.24	2014-06-24						