



(470)(440)(410)(380)(320)(280)(240)(210)(170) $\phi$  D Ε

●本図ダンパーの使用範囲

静圧: ±500Pa以内 温度: -10℃~+50℃(凍結なきこと)

風速:15m/s以下 流体:一般空気

据付:屋内

注1)本図ダンパーは、開放(全開)状態を示します。

2) 気流、据付の方向性はありません。

3)溶接部は、焼け取りします。

2	ふ	ヤ	ッ	タ	_	1	s	U	s	3	0	4	t	1.	С	)		
1	ケ	_	シ	ン	グ	1	s	U	s	3	0	4	t	1.	5	5		
番号		名		称		個	汝					備			考			
N 0.	N ame					Q't	У						R ei	mark				0
						127		来										! R ev

Mar	k Date	变 F	R emark 更	表面処理 Surface treatment	尺 度 Scale	承 認 App'd	/A III	設計 Csg'd		機 種 Model		番号 N o.	名 Nar	称 ne	個 数 Q'ty	備 考 Remark
2	7			台/個数						l .	V L D – A	ダンパー			図 Dwg.	番 2 5 − 2 6 6 7 3 − V
<u>/3</u>	7			Quantity	第三角法				kata -07-11		ンヤフトレスタ					#式 コイリリ PAIRITSU CO., LTD